

Carens MY16 - technické informace



	1.6 GDI	1.7 CRDi	1.7 CRDi	1.7 CRDi DCT
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Dvouspojková automatická 7 st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Nafta	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 685	1 685	1 685
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	99 / 6 300	85 / 4 000	104 / 4 000	104 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	165 / 4 850	260 / 1 250 - 3 000	340 / 1 750 - 2 500	340 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	11,0 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 85,44	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	185	181	191	186
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	11,3	13,0	10,4	12,0
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	8,3	5,5	5,7	6,1
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,4	4,4	4,3	4,7
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,5	4,8	4,8	5,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	150	125	126	135
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg) 5M / 7M	1 458 - 1 580 1 483 - 1 606	1 557 - 1 682 1 581 - 1 706	1 567 - 1 692 1 591 - 1 716	1 587 - 1 711 1 600 - 1 724
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) 5M / 7M	2 000 2 140	2 110 2 240	2 110 2 250	2 130 2 270
Užitečná hmotnost (kg) 5M / 7M	420 - 542 534 - 657	428 - 553 534 - 659	418 - 543 534 - 659	419 - 543 546 - 670
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 500	1 500	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730	750	750	750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 525 / 1 805 / 1 605
Rozvor náprav (mm)	2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 586 - 16" kola, 1 569 / 1 582 - 17" kola, 1 536 / 1 576 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	940 / 835
Minimální světlá výška (mm)	151
Poloměr otáčení (m)	5,5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min / max VDA 5M / 7M	536 - 1 693 (103) 492 - 1 650
Objem palivové nádrže (l)	58
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	Pneumatiky 205/55 R16, 225/45 R17 nebo 225/45 R18 v závislosti na výbavě

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- Spotřeba paliva dle normy EC 2015/45W

- Vyše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

Carens MY16 - technické informace

ECO dynamics



	1.6 GDI ISG	1.7 CRDi ISG	1.7 CRDi ISG
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
MOTOR			
Typ paliva	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 685	1 685
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	99 / 6 300	85 / 4 000	103 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	165 / 4 850	260 / 1 250 - 3 000	340 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	11,0 : 1	15,7 : 1	15,7 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 85,44	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.)	185	181	191
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	11,3	13,0	10,4
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	7,8	5,1	5,1
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,2	4,1	4,2
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,2	4,5	4,5
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	143	117	118
HMOTNOST			
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg) 5M / 7M	1 458 - 1 580 1 483 - 1 606	1 557 - 1 682 1 581 - 1 706	1 567 - 1 692 1 591 - 1 716
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg) 5M / 7M	2 000 2 140	2 110 2 240	2 110 2 250
Užitečná hmotnost (kg) 5M / 7M	420 - 542 534 - 657	428 - 553 534 - 659	418 - 543 534 - 659
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1 500	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730	750	750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 525 / 1 805 / 1 605
Rozvor náprav (mm)	2 750
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 573 / 1 586 - 16" kola, 1 569 / 1 582 - 17" kola, 1 536 / 1 576 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	940 / 835
Minimální světlá výška (mm)	151
Poloměr otáčení (m)	5,5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min / max VDA 5M / 7M	536 - 1 693 (103) 492 - 1 650
Objem palivové nádrže (l)	58
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	Pneumatiky 205/55 R16, 225/45 R17 nebo 225/45 R18 v závislosti na výbavě

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- Spotřeba paliva dle normy EC 2015/45W

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovoze si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění