


Nová Optima SW - technické informace



965	2805	1085
4855		



1607 / 1597 (15" / 17" / 18" / 18" GT)	1860
---	------

1614 / 1604 / 1608 (15" / 17" / 18" / 18" GT)
--

	1.7 CRDi	1.7 CRDi DCT	2.0 T-GDI
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Manuální 6st.	Automatická dvouspojková 7st.	Automatická 6st.
MOTOR			
Typ paliva	Nafta	Nafta	Benzín
Typ motoru	řadový vznětový čtyřválec	řadový vznětový čtyřválec	řadový zážehový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 685	1 685	1 998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	104 / 4 000	104 / 4 000	180 / 6 000
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)	340 / 1 750 - 2 500	340 / 1 750 - 2 500	353 / 1 350 - 4 000
Kompresní poměr	15,7 : 1	15,7 : 1	10,0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,2 x 90,0	77,2 x 90,0	86 x 86
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / h)	200	200	232
Zrychlení 0-100 km / h (s)	10,2	11,1	7,6
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	5,2	5,2	11,8
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	3,8	4,2	6,1
Spotřeba paliva kombinovaná (l / 100 km)	4,4	4,6	8,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	113	120	191
HMOTNOST			
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1620 - 1750	1635 - 1770	1680 - 1795
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	2 140	2 150	2 190
Užitečná hmotnost (kg)	390 - 520	380 - 515	395 - 510
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 800	1 500	1 400
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750	750	700

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 855 / 1 860 / 1 470 (se střešními ližinami) GT: 4 855 / 1 860 / 1 460 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2805
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 607 / 1 614 (17": 1 597 / 1 604 ; 18": 1 597 / 1 604 GT : 1608)
Přední / zadní převis (mm)	965 / 1 085
Minimální světlá výška (mm)	135 (GT : 125)
Poloměr otáčení (m)	5,45
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Objem zav. prostoru min/max VDA (l)	552
Objem palivové nádrže (l)	70
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18 v závislosti na stupni výbavy

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 2015/45W

Objem zavazadelniku dle VDA 211/213/214

Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.