

Nové Rio - technické informace



	1.25 CVVT	1.4 CVVT	1.4 CVVT A/T	1.0 T-GDI
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 4.st.	Manuální 6.st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 248	1 368	1 368	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	61,8 / 6 000	73,6 / 6 000	73,6 / 6 000	88,3 / 6 300
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	121,6 / 4 000	133,3 / 4 000	133,3 / 4 000	171,5 / 1 500 ~ 4 000
Kompresní poměr	10,5:1	10,5:1	10,5:1	10,0:1
Vrtání x zdvih (mm)	71,0 x 78,8	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA				
Maximální rychlost (km / hod.)	170	176	166	190
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	12,9	12,2	13,9	10,2
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6,0	6,3	8,2	5,6
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	4,1	4,3	4,9	4,2
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	4,8	5,0	6,1	4,7
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	109	114	140	107
HMOTNOST				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 110 - 1 198	1 130 - 1 218	1 158 - 1 246	1 160 - 1 248
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 560	1 580	1 600	1 620
Užitečná hmotnost (kg)	362 - 450	362 - 450	354 - 442	372 - 460
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	1 000	800	1 110
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 065 / 1 725 / 1 450
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 518 / 1 524 - 15" kola, 1 512 / 1 518 - 16" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 655
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,1
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	300 / 955
Objem palivové nádrže (l)	45
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vlnutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou.
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní bubnové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185/65 R15, 195/55 R16. 205/45 R17 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdné síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent, TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
- Spotřeba paliva dle NEDC
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.