


Nový Stonic - technické informace



	1.25 CVVT	1.4 CVVT	1.4 CVVT 6AT	1.0 T-GDI GPF	1.0 T-GDI 7DCT GPF
PŘEVODOVKA					
Převodovka	Manuální 5.st.	Manuální 6.st.	Automatická 6.st.	Manuální 6.st.	Automatická 7.st. DCT
MOTOR					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec
Zdvihový objem (ccm)	1 248	1 368	1 368	998	998
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Maximální výkon (kW / ot.za min.)	61.8 / 6 000	73.3 / 6 000	73.3 / 6 000	88.3 / 6 300	88.3 / 6 300
Maximální točivý moment (Nm / ot. za min.)	121.6 / 4 000	133.3 / 4 000	133.3 / 4 000	171.5 / 1 500 ~ 4 000	171.5 / 1 500 ~ 4 000
Kompresní poměr	10.5:1	10.5:1	10.5:1	10.0:1	10.0:1
Vrtání x zdvih (mm)	71.0 x 78.8	72.0 x 84.0	72.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
MAX. RYCHLOST					
Maximální rychlost (km / hod.)	165	172	173	184	185
Zrychlení 0-100 km/h/ (s)	13.2	12.6	13.8	10.3	10.6
SPOTŘEBA PALIVA					
	15"	15"	17"	15"	17"
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	6.6 - 6.9	6.9 - 7.0	6.8 - 7.0	7.7 - 7.8	6.2 - 6.5
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5.2 - 5.4	5.0 - 5.1	4.8 - 5.1	5.2 - 5.6	4.6 - 4.9
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km)	5.7 - 5.9	5.7 - 5.8	5.5 - 5.8	6.2 - 6.4	5.2 - 5.5
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	131 - 136	131 - 132	127 - 133	141 - 146	118 - 125
HMOTNOST					
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 145 - 1 238	1 160 - 1 253	1 183 - 1 276	1 185 - 1 278	1 220 - 1 313
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 600	1 610	1 640	1 640	1 670
Užitečná hmotnost (kg)	362 - 455	357 - 450	364 - 457	362 - 455	357 - 450
Maximální hmotnost brzděného přívěsu (kg)	910	1 000	800	1 110	1 110
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	450	450	450	450	450

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 760 / 1 520
Rozvor náprav (mm)	2 580
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 537 / 1 544 - 15" kola, 1 532 / 1 539 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	830 / 730
Minimální světlá výška (mm)	165 - 15" kola, 183 - 17" kola
Poloměr otáčení (m)	5.2
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zavazadlového prostoru min / max (l)	332 / 1 135
Objem palivové nádrže (l)	45
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami. Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové, vybavené systémem ESC, ABS, EBD, VSM, BAS, HAC
PNEUMATIKY	185/65 R15, 205/55 R17 v závislosti na výbavě

- ESC - elektronický stabilizační systém, EBD - rozdělovač brzdné síly, VSM - ovládání stability vozidla, ABS - protiblokovací brzdový systém, BAS - brzdový asistent,
- TCS - systém regulace prokluzu, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC
- Objem zavazadlového prostoru dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.