

# XCEED MY20 - technické informace

	1.0 T-GDI GPF ISG	1.4 T-GDI GPF ISG	1.6 T-GDI GPF ISG	1.6 CRDi SCR ISG MHEV	1.6 CRDi SCR ISG MHEV
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st. iMT	Manuální 6st. iMT
	-	DCT 7st.	DCT 7st.	-	DCT 7st.
<b>MOTOR</b>					
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	998	1 353	1 591	1 598	1 598
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW /ot. za min.)	88 / 6 000	103 / 6 000	150 / 5 500	85 / 4 000	100 / 4 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) MT	172 / 1 500 - 4 000	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	280 / 1 500 - 3 000	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm / ot. za min) AT	-	242 / 1 500 - 3 200	265 / 1 500 - 4 500	-	320 / 2 000 - 2 250
Kompresní poměr	10,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	15,9 : 1	15,9 : 1
Plnění emisních limitů	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp	EURO 6d temp
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68 67	69 68	69	68 69
Hlučnost stojícího vozu (dB / ot. za min)	74,1 / 3 750	76,6 / 3 750 77,6 / 3 750	80,1 / 3 750 80,8 / 3 750	72,9 / 3 000	71,1 / 3 000 72,7 / 3 000
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>					16"
Maximální rychlost (km / hod.) MT	186	200	220	190	196
Maximální rychlost (km / hod.) AT	-	200	220	-	198
Zrychlení 0-100 km / h (s) MT	11,3	9,4	7,6	11,4	10,6
Zrychlení 0-100 km / h (s) AT	-	9,5	7,5	-	10,1
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) MT	6,1 - 6,6	6,4 - 6,7	6,7 - 7,2	4,9 - 5,3	5 - 5,3
Kombinovaná spotřeba (l / 100 km) AT	-	6,4 - 7,1	6,8 - 7,1	-	5 - 5,2
Emise CO2 při kombinované spotřebě - MT (g / km)	138 - 149	145 - 151	152 - 162	129 - 138	131 - 138
Emise CO2 při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	145 - 160	154 - 162	-	132 - 137
<b>HMOTNOST (v kg)</b>					
Provozní hmotnost maximální MT	1 458	1 481	1 499	1 547	1 547
Provozní hmotnost maximální AT	-	1 511	1 527	-	1 571
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla MT	1 820	1 840	1 860	1 900	1 900
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla AT	-	1 860	1 880	-	1 920
Max. hmotnost brzděného přívěsu MT	1200	1 410	1 410	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu AT	-	1 410	1 410	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu MT	600	600	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu AT	-	600	600	-	650

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 395 / 1 826 / 1 483 (16"); 1 495 (18")
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 585 / 1 583 - 16" kola , 1 575 / 1 573 - 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	905 / 840
Minimální světlá výška (mm)	16": 172 18": 184
Poloměr otáčení (m)	5
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	426 / 1 378
Objem palivové nádrže (l)	50
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205 / 60 R16 , 235 / 45 R18

- Hodnoty spotřeby paliva a emisí homogenovány dle WLTP.

- Objem zavazadelníku dle VDA

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

01.02.2021

